

FHQ-C(B)

Šetriaca miesto a účinná

Jednotka vhodná na montáž do rohov a úzkych priestorov. FHQ je perfektná voľba pre priestory bez podhladu.

- › Potrebný servisný priestor je len 30 mm
- › Vhodná pre novostavby aj staršie budovy
- › Vynikajúca distribúcia vzduchu aj v miestnostiach o výške 3,8 m
- › Uhol výfuku vzduchu dosahuje až 100°

Poznámka: (1) S kábovým diaľk. ovládaním ;
(2) S infračerveným - bezkábovým diaľk. ovládaním (strana 36 - 37)

V cene nie je zahrnuté diaľkové ovládanie:

Kábové diaľkové ovládanie BRC1E53C: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH
Bezkábové diaľkové ovládanie BRC7G53: 369,6 € s DPH/ 308 € bez DPH



Energetická účinnosť až

A++



Technické dáta		FHQ + RXS	35C(B) + 35L3	50C(B) + 50L	60C(B) + 60L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.4/3.40/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/4.00/5.1	1.7/6.0/6.0	1.7/7.20/7.2
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladienie	Energetický štítok	A++	A+	
	Pdesign	kW	3.40	5.00	5.70
	SEER		6.18	5.87	6.02
	Ročná spotreba el. energie	kWh	193	298	332
Vykurovanie (mierne klimatické pásma)	Vykurovanie	Energetický štítok	A+	A	
	Pdesign	kW	3.10	4.35	4.71
	SCOP		4.43	3.86	3.87
	Ročná spotreba el. energie	kWh	981	1,578	1,705



Vnútrotná jednotka			FHQ	35C(B)	50C(B)	60C(B)
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	235x960x690		235x1,270x690
Filter	Typ			Demontovateľný, umývateľný s odolnosťou proti plesni		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
Vonkajšia jednotka			RXS	35L3	50L	60L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285		735x825x300
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	48/-/44	48/44/-	49/46/-
	Kúrenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	48/-/45	48/45/-	49/46/-
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonkajšia teplota Min.–Max.	°CDB	-10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.–Max.	°CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ² Eq/GWP		R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia–Vnútna	Max.	m	20	30
	Prevýšenie	Vnútna–vonkajšia	Max.	m	15	20,0
Prúd - 50Hz		Maximálne istenie (MFA)	A	10		20

Ceny					
Cena vnútrotná jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH*	€	1.012,-/861,-*	1.036,-/881,-*	1.113,-/947,-*	
Cena Vonkajšia jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	932,-/793,-	1.210,-/1.029,-	1.392,-/1.184,-	
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia)/Home Comfort Expert cena bez DPH*	€	1.944,-/1.654,-*	2.246,-/1.910,-*	2.505,-/2.131,-*	
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia)/Home Comfort Expert cena s DPH*	€	2.332,80/1.984,80*	2.695,20/2.292,-*	3.006,-/2.557,20*	

Flexi jednotka

FLXS-B(9)

Flexibilné riešenie vašich požiadaviek

Už žiadne prekážky pri inštalácii, keďže táto jednotka poskytuje maximálnu flexibilitu. Comfort doručený na vašu stenu alebo na váš strop. Vy rozhodujete.

- › Flexibilný dizajn na vašu stenu alebo strop
- › Vynikajúca distribúcia vzduchu zabezpečuje pohodlie v celej miestnosti
- › Nezáleží na počasí, vo vašom domove je pohodlie
- › Ovládajte jednotku cez tablet alebo smartphone s vilitelným online controllerom



Energetická účinnosť až

A



Technické dáta		FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.2/2.5/3.0	-/3.5/-	0.9/4.9/5.3	-
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.2/3.4/4.5	1.4/4.0/5.0	0.9/6.1/7.5	-
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladienie	Energetický štítok	A	B	A	Kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami
	Pdesign	kW	2.50	3.50	4.90	
	SEER		5.19	4.87	5.25	
	Ročná spotreba el. energie	kWh	169	252	326	
Vykurovanie (mierne klimatické pásma)	Vykurovanie	Energetický štítok	A			
	Pdesign	kW	2.50	2.90	4.20	
	SCOP			3.80		
	Ročná spotreba el. energie	kWh	921	1,068	1,546	

Vnútrotná jednotka		FLXS	25B	35B9	50B	60B
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	490x1,050x200			
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33

Vonkajšia jednotka			RXS	25L3	35L3	50L	
Rozmery	Jednotka	VýškaŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285		735x825x300	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	46/-/43	48/-/44	48/44/-	Kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami
	Kúrenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	47/-/44	48/-/45	48/45/-	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútrotná	Max.	m		20	30
	Prevýšenie	Vnútrotná - vonkajšia	Max.	m		15	20.0
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	-			

Ceny					
Cena vnútrotná jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	566,-/482,-	668,-/568,-	965,-/821,-	1.210,-/1.029,-
Cena Vonkajšia jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	796,-/677,-	932,-/793,-	1.210,-/1.029,-	-
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	1.362,-/1.159,-	1.600,-/1.361,-	2.175,-/1.850,-	-
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena s DPH	€	1.634,40/1.390,80	1.920,-/1.633,20	2.610,-/2.220,-	-

Wifi adaptér BRP069A42: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH