



FTXB-C

Energetická účinnosť

A+

Prináša okamžité, príjemné pohodlie do vášho domova. Plochý, štýlový čelný panel vytvorí skvelú atmosféru za dostupnú cenu.

- › Plochý štýlový čelný panel, ktorý sa hodí univerzálne do každého interiéru
- › Rovnomerná distribúcia vzduchu a teploty po celej miestnosti
- › Tichá prevádzka poskytuje lepší komfort
- › 24 hodinový časovač vám poskytuje väčšiu flexibilitu po celý deň



Vynikajúce účinnosti naprieč celým radom - ako pre chladenie, tak aj pre kúrenie.

Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.

Vyrobené v Európe, pre Európu. To je garancia kvality!*

Zabudnite na baktérie, vírusy a pach. Užívajte si čistý vzduch.

Technické dáta		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	1.630/5.480/6.200	1.750/6.230/6.500
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.170/5.620/6.600	1.200/6.400/7.100
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok	A+				
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.30	5.48
		SEER		5.98	6.02	6.05	5.93
		Ročná spotreba el. energie	kWh	117	145	191	324
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok	A+				
		Pdesign	kW	2.20	2.40	2.80	3.64
		SCOP		4.10	4.01	4.06	4.27
		Ročná spotreba el. energie	kWh	751	838	966	1,195

Vnútrovná jednotka				FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	Jednotka	VýšxaxŠírkaxHĺbkax	mm		283x770x216			310x1,065x224	
Filter	Typ				Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam			Saranet	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Super Vysoký/Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA		-39/33/25/21	-40/33/26/21	-41/34/27/23	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Kúrenie	Super Vysoký/Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA		-39/34/28/25	-40/34/28/25	-41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33

Vonkajšia jednotka				RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	Jednotka	VýšxaxŠírkaxHĺbkax	mm		550x658x275			753x855x328	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom.	dBA		46/-			-/51	
	Kúrenie	Vysoký/Nom.	dBA		47/-			-/51	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB		-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP			R-410A/0.74/1.5/2,087.5			R-410A/1.45/3.0/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútrovná Max.	m		15			30	
	Prevýšenie	Vnútrovná - vonkajšia Max.	m		12			10	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A		16			20	

Ceny	FTXB20C + RXB20C	FTXB25C + RXB25C	FTXB35C + RXB35C	FTXB50C + RXB50C	FTXB60C + RXB60C
Cena vnútrovná jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€ 211,-/178,-	€ 223,-/189,-	€ 230,-/197,-	€ 373,-/321,-	€ 488,-/416,-
Cena Vonkajšia jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€ 422,-/356,-	€ 444,-/377,-	€ 458,-/392,-	€ 744,-/642,-	€ 975,-/830,-
Cena setu (vnútrovná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena bez DPH	€ 633,-/534,-	€ 667,-/566,-	€ 688,-/589,-	€ 1.117,-/963,-	€ 1.463,-/1.246,-
Cena setu (vnútrovná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena s DPH	€ 759,60/640,80	€ 800,40/679,20	€ 825,60/706,80	€ 1.340,40/1.155,60	€ 1.755,60/1.495,20

*Krajina pôvodu Európa nie je platná pre celý výkonový rad