

NEXURA FVXG-K

Energetická účinnosť až





A++

Unikátne riešenie na trhu – to najlepšie pre vykurovanie kombinované v štýlovom dizajne. Bez kompromisov. Perfect Comfort sála do celého vášho domova.

- › Unikátny sáľavý panel vyžaruje príjemné a prírodné teplo kedykoľvek počas chladných dní.
- › Maximálna flexibilita pri inštalácii – jednotka môže byť zapustená do steny, voľne zavesená alebo na podstavci
- › Teplo pocítite, ale nič nezačujete – vďaka veľmi tichej prevádzke
- › Elegančný dizajn – zaujímavý interiérový prvok vo vašom domove



FVXG-K



Jedinečná jednotka, jedinečné funkcie, jedinečný pocit sáľavého tepla.

Atraktívny dizajn s možnosťou umiestnenia podľa Vašich predstáv – vstavaná, zavesená alebo umiestnená voľne do priestoru.

Tak tichá, že nič nezačujete. Dobrú noc a sladké sny.

Zabudnite na baktérie, vírusy a pach. Užívajte si čistý vzduch.

Technické údaje		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.7/5.0/5.6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.7/5.8/8.1
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladienie	Energetický štítok	A++		A
		Pdesign	2.50	3.50	5.00
		SEER	6.53	6.48	5.41
		Ročná spotreba el. energie	134	189	324
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok	A++		A+
		Pdesign	2.80	3.10	4.60
		SCOP	4.65	4.00	4.18
		Ročná spotreba el. energie	842	1,087	1,543

Vnútrotná jednotka			FVXG	25K	35K	50K
Rozmery	Jednotka	VýškaŠírkaxHĺbka	mm	600x950x215		
Filter	Typ	Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam				
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Kúrenie	High/Nom./Low/Silent operation/Radiant heat	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Vonkajšia jednotka		RXG	25L	35L	50L
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	550x765x285		735x825x300
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Tichý režim	46/43	48/44	
	Kúrenie	Vysoký/Tichý režim	47/44	48/45	48/44
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO ₂ /GWP		R-410A/1.05/2.2/2,087.5		R-410A/1.6/3.3/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútrotná Max.	20	30	
	Prevýšenie	Vnútrotná - vonkajšia Max.	15	20	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A	16	20	

Ceny		FVXG25K + RXG25L	FVXG35K + RXG35L	FVXG50K + RXG50L
Cena vnútrotná jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	714,-/607,-	849,-/722,-	1.228,-/1.044,-
Cena vonkajšia jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	985,-/838,-	1.151,-/979,-	1.553,-/1.321,-
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	1.699,-/1.445,-	2.000,-/1.701,-	2.781,-/2.365,-
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena s DPH	€	2.038,80/1.734,-	2.400,-/2.041,20	3.337,20/2.838,-