

FTXZ-N




Energetická účinnosť

A+++

reddot design award
winner 2013

Špičková technológia ocenená radom cien
s 5-stupňovou úpravou vzduchu
s extrémne nízkou spotrebou energie.

- Chladenie, vykurovanie, čistenie vzduchu, vetranie, vlhčenie a odvlhčovanie v jednej jedinej jednotke
- Automatické čistenie filtra šetrí čas a zaručuje ďalšie prevádzkové úspory až 25 % energie
- 3-priestorové pohybové čidlo smeruje prúd vzduchu mimo zóny pobytu osôb a zabraňuje tak nepríjemnému pocitu prievanu
- 3D technológia prúdenia vzduchu zabezpečuje že sa čistý a prefiltrovaný vzduch dostane aj do toho najvzdialenejšieho kúta miestnosti.



Najnižšie prevádzkové náklady vďaka najvyššej účinnosti na trhu ako pre chladenie, tak aj pre vykurovanie

Viacstupňové čistenie vzduchu odbúrava formaldehyd, pachy, alergény, baktérie a vírusy

Perfektné rozloženie teploty bez pocitu prievanu až do vzdialenosti 12 m

Unikátny systém vetrania a zvlhčovania bez zásobníka na vodu

Technické údaje			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladiaci výkon			Min./Nom./Max.	kW		
Vykurovací výkon			Min./Nom./Max.	kW		
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+++		
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		9.54	9.00	8.60
	Vykurovanie (mierne klimatické pásma)	Ročná spotreba el. energie	kWh	92	136	203
		Energetický štítok		A+++		
		Pdesign	kW	3.50	4.50	5.60
		SCOP		5.90	5.73	5.50
		Ročná spotreba el. energie	kWh	831	1,100	1,427

Vnútrotná jednotka				FTXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbkax	mm		295x798x372		
Filter	Typ				Samočistiaci filter		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA		38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA		39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Vonkajšia jednotka				RXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbkax	mm		693x795x300		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoké ot.	dBA		46	48	49
	Kúrenie	Vysoké ot.	dBA		46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB		-10~-43		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB		-20~-18		
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ /Eq/GWP			R-32/1.34/0.9/675		
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútrotná	Max.	m	10		
	Prevýšenie	Vnútrotná - vonkajšia	Max.	m	8		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A		16		

Cena	FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Cena vnútrotná jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€ 789,-/671,-	€ 851,-/724,-	€ 1.179,-/1.003,-
Cena Vonkajšia jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€ 1.485,-/1.263,-	€ 1.732,-/1.473,-	€ 2.187,-/1.859,-
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena bez DPH	€ 2.274,-/1.934,-	€ 2.583,-/2.197,-	€ 3.366,-/2.862,-
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena s DPH	€ 2.728,80/2320,80	€ 3.099,60/2636,40	€ 4.039,20/3434,40